ATS1151

3 LED Codetastatur im Aluminiumgehäuse

Bedienteil

Die ATS 1151 Codetastatur/Bedienteil kann neben der Zutrittstür installiert werden. Für die Zutrittsfunktion an einer Tür muß der Benutzer einen gültigen PIN-Code eingeben. Das Bedienteil wird mit einer ATS-Zentrale oder einem 4-Tür Controller verbunden, welche die Steuerelektronik für die Türfreigabe beinhalten.

ATS 1151 - Aluminumbedienteil

Die Elektronik ist innerhalb des wetter- und vandalismusgeschützten Gehäuses untergebracht. Die Ziffern sind in die robusten Edelstahltasten eingraviert. Das Bedienteil ist für nahezu alle Umgebungsbedingungen in Innen-und Außenbereichen ausgelegt und verfügt über ein integriertes Heizelement, welches das Gerät vor Vereisung schützt. Bei Öffnen des Bedienteils wird durch den Öffnungskontakt ein Sabotagealarm an den Controller bzw. die Zentrale übertragen. Das Gerät ist nur für die Aufputzmontage geeignet.

Funktionalität

Das ATS-System erlaubt die Programmierung von PIN-Codes bis zu 10 Ziffern.
Das Bedienteil kann verwendet werden für:
- Öffnen einer Tür mit einem gültigen Code innerhalb festgelegter Zeiten
- Scharf/Unscharfschaltung von Bereichen einer ATS-Zentrale

Die Bedienteil-LEDs signalisieren dem Benutzer Zustandsinformationen des Systems. Die ATS1151 Codetastatur wird von einer ATS-Zentrale / 4-Türcontroller wie ein Bedienteil programmiert und kann für jeden Zutrittspunkt individuell mit Berechtigungen und Optionen konfiguriert werden.



Einzelheiten

- Für Zutrittsanwendungen, bei denen nur ein Code erforderlich ist
- Robuste Ausführung
- Sabotageüberwacht
- S/U Schaltung mit ATS-Zentralen möglich
- Für Innen-und Außenmontage geeignet

ATS1151

3 LED Codetastatur im Aluminiumgehäuse

Technische Spezifikationen

General

User interface	Ingen LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Status LEDs	3
Integrated reader	Nærhed

System

Addressing type	Dip-Schalter
Supported cable type	WCAT 52/54 oder äquivalent

Communication

Communication type	Kablede

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Grå
Form factor	Lodret
Mounting type	Overflademontering

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-25° bis +70°C
Environment	Udendørs

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 2
Certification	VdS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.