# BS127N-A

**Versiegelte Bleibatterie, 12 V, 7,2 Ah, für Einbruch-/Video-/Zutrittskontrolle, VdS-Nr. G 117025**

## Allgemein

Der Akku wird für Notausgangsleuchten, Warnschilder, Beleuchtungs- oder Sicherheitssysteme verwendet und ermöglicht bei einem Stromausfall den unterbrechungsfreien Betrieb für eine bestimmte Zeit.

## Anwendungen

Diese Batterie kann für zyklische und Standby-Anwendungen verwendet werden, da sie effizienter, sicherer und umweltfreundlicher konzipiert wurde.




## Einzelheiten

- Wartungsfrei
- Großer Betriebstemperaturbereich
- In jeder Position einsetzbar und aufladbar
- Geringe Selbstentladung und lange Lebensdauer
- Auslaufsichere Konstruktion
- Hohe Entladekapazität
- Einsetzbar für zyklische und Standby-Anwendungen
- Hohe Energiedichte

# BS127N-A

## Versiegelte Bleibatterie, 12 V, 7,2 Ah, für Einbruch-/Video-/Zutrittskontrolle, VdS-Nr. G 117025

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Product type | Forseglet blybatteri |

### Electrical Characteristics

| | |
|---|---|
| Nominal voltage | 12 V |
| Nominal capacity | 7.2 Ah |

### Charge / discharge

| | |
|---|---|
| Max. charge voltage | 13.8 VDC @ +20°C |
| Max. charge current | 2.16 A |
| Max. discharge current | 35 A |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Charging temperature | 0 bis 40°C |
| Discharging temperature | -15 bis 50°C |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 151 x 94 x 65 mm |
| Net weight | 2.678 kg |
| Shipping weight | 2.678 kg |
| Colour | Sort |
| Material | ABS |
| Terminal type | Fast-on 4,8 mm |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Fire retardant | No |
| Vandal proof | No |
| Operating temperature | 0 bis 40°C |
| Storage temperature | -15 bis 50°C |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | RoHS 2, WEEE |
| Certification | VdS |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.