# TVB-6105

## Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI,  5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

### Panoramica

La linea di prodotti TruVision comprende una famiglia completa di telecamere a infrarossi (IR) HD-TVI per installazioni stand-alone o integrate. Progettate per una elevata qualità dell'immagine su cavo coassiale esistente, sono disponibili con una risoluzione fino a 8Mpx. Ideali per migliorare la qualità video delle installazioni di sistemi di sorveglianza analogica esistenti che vanno dai minimarket ai parcheggi dei centri commerciali, la linea TruVision HD-TVI ha le telecamere giuste per il tuo progetto nuovo o esistente e può aiutarti a rimanere entro i limiti di budget senza compromettere le esigenze di sicurezza. Le telecamere hanno funzionalità day/night, fornendo immagini a colori di giorno e immagini in bianco e nero in modalità IR in condizioni di scarsa illuminazione. Le telecamere TruVision HD-TVI sono disponibili con ottica fissa o con obiettivo varifocale. Sono disponibili nelle versioni Dome, Bullet e Turret. I modelli Bullet sono forniti con un supporto a parete incluso nella dotazione. Tutti i modelli sono classificati IP67 per l'installazione all'esterno e alcuni modelli di dome sono disponibili con un contenitore antivandalo IK10. Tutte le telecamere TruVision HD-TVI sono progettate per essere installate in modo rapido e semplice, in modo da poter essere operative in pochissimo tempo.



### Dettagli

- Risoluzione 5MPx HD-TVI
- Tecnologia HD-TVI per la trasmissione di video di elevata qualità tramite cavo coassiale esistente
- Funzionalità True day/night e illuminatori a infrarossi con funzione Smart IR per l'acquisizione di immagini ben bilanciate in ogni condizione di illuminazione
- Portata IR fino a 80 m
- Grado di protezione IP67
- True Wide Dynamic Range
- Ottica motorizzata con focale da 2.7 mm a 13.5 mm
- Alimentazione 12 VDC / 24 VAC
- Staffa fornita a corredo
- Gestione OSD tramite coassiale con “TruVision up the coax”

# TVB-6105

## Telecamera TruVision Bullet analogica HD-TVI,  5MPX, ottica motorizzata con focale 2.7-13.5mm, True D/N, WDR, 80m IR HD-TVI Output, Coax OSD Control, 12VDC/24AC, IP67

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Technology | HD-TVI analog |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Mirror |
| Video output | BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI |

### Camera

| | |
|---|---|
| Max. resolution | 5 MP |
| Sensor scan | Progressive |
| Sensor type | CMOS |
| Effective pixels (H x V) | 2560 x 1944 |
| Shutter time | 1/25s (PAL) or 1/30s (NTSC) to 1/50,000 |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | True WDR |
| WDR | 130 dB |
| Day/night | True Day/Night |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Color sensitivity | 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| B/W sensitivity | 0 Lux with IR |
| Infrared (IR) | Yes |
| IR range | 80m |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Varifocal motorized |
| Focal length | 2.7 to 13.5 mm |
| f-stop | f1.2 |
| Auto iris | Yes |
| Auto focus | No |
| Motorized zoom | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12VDC or 24VAC |
| Power supply type | 12 VDC, 24 VAC |
| Power consumption | 10.5 W Max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 84.5 x 92 x 255.1 mm |
| Net weight | 930 g |
| Colour | Grey (Pantone 428c) |
| Material | Aluminium |
| Form Factor | Bullet |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indoor, Outdoor |
| Operating temperature | -40 to 60°C |
| Relative humidity | 90% or less (non-condensing) |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS, WEEE |

### Prodotti compatibili

| Categoria | Riferimento | Descrizione |
|---|---|---|
| Brackets & Mounts | TVD-M-CMA | Adattatore per installazione ad angolo della staffa TruVision TVD-SNB o TVD-M2-WM, da interno ed esterno. |
| Brackets & Mounts | TVD-M-PMA-SS | Adaptateur de montage sur poteau TruVision pour utilisation avec TVD-SNB (acier inoxydable). |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57