PM811N-G2

Zasilacz w obudowie metalowej, 12 VDC, 1 A, miejsce na akumulator 7.2 Ah, EN50131 Grade 2

Atest EN50131 Stopień 2

Zasilacz jest przeznaczony do wykorzystania w systemach zaprojektowanych zgodnie z normą EN50131-6: 2008 Stopień 2, klasa środowiskowa II.

Zabezpieczenia

Zasilacz posiada wbudowane zabezpieczenia przed przeciążeniem na wyjściu oraz głębokim rozładowaniem akumulatorów, bezpieczniki w obwodzie wyjściowym oraz akumulatora oraz zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatorów i termiczne.



Szczegóły

- Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza i utraty napięcia sieciowego oraz niskiego poziomu napięcia akumulatora
- Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatorów
- Zabezpieczenie antysabotażowe
- Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem akumulatorów
- Zabezpieczenie termiczne zasilacza
- Obudowa pokryta farbą naniesioną proszkowo
- Atest EN50131-6:2008 Stopień 2 Typ A

PM811N-G2

Zasilacz w obudowie metalowej, 12 VDC, 1 A, miejsce na akumulator 7.2 Ah, EN50131 Grade 2

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Stål kabinet

Environmental

Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Indendørs (generelt)

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 2
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grade 2

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57