ACL875SU-S

Klawiatura - Samodzielna, Montaż natynkowy, Srebrny

Opis

ACL875SU to niezależna klawiatura cyfrowa do zastosowań kontroli dostępu z przyciskami podświetlanymi, 99 kodami użytkownika, 2 wyjściami (przekaźnikowymi i tranzystorowymi) oraz 1 wejściem przycisku. Klawiatury te są dostępne w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Autoryzowanym użytkownikom można przypisać określone kody do zastosowania w aplikacjach kontroli dostępu, przełączania elektrycznego oraz uzbrajania/rozbrajania systemów alarmowych. Użytkownicy mogą być przypisani do aktywowania pierwszego, drugiego lub obu wyjść. Po 8 kolejnych błędnych kodach PIN następuje 30 sekundowa blokada. Wyjście sabotażowe może wyzwolić system alarmowy w przypadku próby otwarcia lub zdjęcia urządzenia ze ściany.

Seria ACL800

ACL875SU to niezależna klawiatura cyfrowa do zastosowań kontroli dostępu z przyciskami podświetlanymi, 99 kodami użytkownika, 2 wyjściami (przekaźnikowymi i tranzystorowymi) oraz 1 wejściem przycisku. Klawiatury te są dostępne w trzech różnych wersjach kolorystycznych. Autoryzowanym użytkownikom można przypisać określone kody do zastosowania w aplikacjach kontroli dostępu, przełączania elektrycznego oraz uzbrajania/rozbrajania systemów alarmowych. Użytkownicy mogą być przypisani do aktywowania pierwszego, drugiego lub obu wyjść. Po 8 kolejnych błędnych kodach PIN następuje 30 sekundowa blokada. Wyjście sabotażowe może wyzwolić system alarmowy w przypadku próby otwarcia lub zdjęcia urządzenia ze ściany.



Szczegóły

- Wewnętrzna/Zewntrzena
- Pyłoszczelność i wodoodporność (IP65)
- Do 99 kodów użytkowników
- Kody mogą mieć długość od 1 do 8 cyfr
- Atrakcyjne i ponadczasowe wzornictwo
- Zawiera brzęczyk
- Trójkolorowe diody LED
- Montaż powierzchniowy
- Podświetlenie

ACL875SU-S

Klawiatura - Samodzielna, Montaż natynkowy, Srebrny

Specyfikacja techniczna

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	No
Custom data model	No

Technology

Reader type	PIN keypad
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Svinesvans

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	Yes

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Sølv
Material	Støbt aluminium
Form factor	Mullion
Mounting type	Overflademontering

Environmental

Environment	Indendør, Udendørs

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57