FE260-325

Dörrhållarmagnet 400N hållkraft som är monterad på ett 325 mm rörfäste där magneten sitter, med frisläppningknapp. IP42 (HxBxD) 90x80x300 i 90°, 90x80x325 i 180°. Inkl ankarplatta

Allmänt

FE260-325 är en ställbar dörrhållarmagnet för golv-/väggmontage monterad på ett rörfäste. Vid dörrhållarmagnet ställd i 180° erhålls 325 mm längd och vid dörrhållarmagnet ställd i 90° erhålls 300 mm längd. Enheten ger en hållkraft på 400N och är försedd med en dörrstängningsknapp.

Magnetkonstruktion

Magneten är konstruerad med en pressad spole och anti-remanensstift. Kapslingsklass IP54. Skyddsdiod är integrerad i konstruktionen.

Ställbarhet

FE260-325 medger två monteringsalternativ. Ställd i 180°, vilket normalt används vid väggmontage, är dörrhållarmagneten ställd i rörets riktning. Ställd i 90°, vilket normalt används vid golvmontage, är dörrhållarmagneten ställd i vinkel mot röret, se bilden.

För ytterligare flexibilitet kan röret kapas för att anpassa avståndet.

Installationsvänlig

- För praktisk enkel installation levereras dörrhållarmagneten komplett med elektriska skruvplintar.
- Kapslingen är förborrad i ett praktiskt standardformat för snabb montering.
- Dörrhållarmagneten levereras komplett med en ledad ankarplatta för inställning i olika vinklar.

Godkännanden

FE260-325 är fullt godkänd enligt EN1155.



Detaljer

- Låg effekt – 1,6 W
- 400 N hållkraft
- Anti-remanensstift
- Skyddsdiod och skydd för omvänd polaritet
- Dörrstängningsknapp
- EN1155 godkänd
- Ställbar
- Ankarplatta ingår

FE260-325

Dörrhållarmagnet 400N hållkraft som är monterad på ett 325 mm rörfäste där magneten sitter, med frisläppningknapp. IP42 (HxBxD) 90x80x300 i 90°, 90x80x325 i 180°. Inkl ankarplatta

Tekniska specifikationer

General

Release button	Yes

Electrical

Power supply type	24 VDC

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Door Holders	FE527	Ankarplatta, standard, platt i rostfritt stål för FE500-serien
Door Holders	FE529	Ankarplatta, vridbar 120°, storlek (OxD) 55x50 mm

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57