FC-315-CA1

Drahtlose, weiße akustisch-optische SDR-Blitzleuchte zur Deckenmontage

Der FC-315-CA1 ist eine weißer, akustisch-optischer Signalgeber zur Verwendung mit einem Funk-Sockel. Die optische Linse ist speziell für eine maximale Abdeckung bei Deckenmontageanwendungen konzipiert. Das 32-Ton-Gerät ist für den Einsatz in Innenräumen geeignet.

Der Signalgeber lässt sich durch einen einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus schnell und einfach auf den Funksockel FC-171-001 installieren.



Einzelheiten

- Dualband-Betrieb mit 868 MHz
- 32 wählbare Töne
- 0,5 Hz oder 1 Hz VAD-Blitzauswahl
- Integriertes Audio-Monitoring
- Lautstärkeregelung möglich
- Manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus
- Durch Dritte zertifiziert

FC-315-CA1

Drahtlose, weiße akustisch-optische SDR-Blitzleuchte zur Deckenmontage

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	FC-171-001

Electrical

Power supply type	Batteries
Batteries	Stromversorgung über Funksockel

Sounder

Output level	< 99 dB(A) @ 1 m (Tonabhängig)
Output level adjustment	Analog
Frequency	Wählbar
Selectable tones	32
No. of stages	2

VAD

Colour	Weißer Blitz
Rating	C-3-15
Flash frequency	0,5 oder 1 Hz

Physical

Physical dimensions	120 x 145 mm (Ø x H) - Inklusive Sockel
Net weight	650 g - Inklusive Sockel
Colour	White housing / white flash
Mounting type	Ceiling mount
Mounting position	Ceiling
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 °C bis 55 °C
Storage temperature	5°C bis 30°C
Relative humidity	< 95 % nicht kondensierend
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.