SC-22-0200-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor y sirena combinados

Visión General

El detector de humo / calor dual SmartCell con sonda es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la detección dual de humo y/o calor, sirena integrada con 32 tonos, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de alarma y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Diseño compacto
- Detección flexible; humo y/o calor
- 32 tonos de sirena
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-22-0200-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor y sirena combinados

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Sounder

Output level	89 dB(A) a 1m max.
Output level adjustment	Alto o bajo
Selectable tones	32

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sín baterías)
Relative humidity	95% sín condensación
Environment	Indoor
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Detección

Sensibilidad	Humo: Normal, Normal+AVF. Calort: 58 °C, estticó (A2S), 58 °C velocimétrico (A2R), 72 °C estático (BS), 72 °C Velocimétrico (BR)

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57