
ATS4500AV-IP-MBC

Płyta główna centrali ATS4500AV-IP (VdS)

Opis Produktu

Produkt ATS4500AV-IP-MBC zawiera tylko płytę główną centrali.



Szczegóły

- Advisor Advanced 4500, wbudowane IP, certyfikacja VDS, 8 wbudowanych linii z możliwością rozszerzenia do 512, 64 obszary

ATS4500AV-IP-MBC

Płyta główna centrali ATS4500AV-IP (VdS)

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Advisor Advanced
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	32
Data Gathering Panels (DGP)	30
No. of alarm groups	128
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	512
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

Area

No. of areas	64

User/Cards

Max. no. of users	more than 2000
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	16
Door groups	128

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	2500 mA
Max aux power current	1000 mA
Auto-reset fuses	5

Physical

Physical dimensions	202 x 90 x 40 mm
Housing	No housing

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% bez kondensacji

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57