# 6298

## Konwencjonalna czujka ciepła, pyło i wodoszczelna IP67, 117°C, klasa ES

### Opis ogólny

Czujki ciepła serii są przeznaczone do zastosowania na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

### Stały próg zadziałania

Czujka wykrywa przekroczenie temperatury zgodnie z normą EN54-5:2000. Element termoczuły składa się z kolektora ciepła sprzężonego z przełącznikiem bimetalowym.  Czujka ma zaciski do podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania.

Czujka 6298 ma próg zadziałania 117°C w klasie E S i zakres temperatur pracy od 114 do 130°C wg normy EN54-5

### Zasada działania

Czujka aktywuje się po przekroczeniu temperatury progowej otoczenia i pozostaje w stanie aktywnym do czasu skasowania z centralki.

### Montaż

Wszystkie podzespoły czujki są zabudowane wewnątrz wodoszczelnej obudowy, spasowanej z puszką połączeniową będącą w komplecie. Puszka ma trzy przepusty kablowe, wyposażone w dławiki i silikonowe uszczelki dla zachowania klasy szczelności IP67.

Czujka ma trzy pary zacisków z łączówkami do połączenia linii dozorowej (we/wy) oraz wskaźnika zadziałania.



### Szczegóły

- Stały próg zadziałania
- Odporność na pył i wodę (IP67)

# 6298

## Konwencjonalna czujka ciepła, pyło i wodoszczelna IP67, 117°C, klasa ES

## Specyfikacja techniczna

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Zon driven |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Grey |
| Mounting type | Montering på bas |
| Material (body) | Modifierad polykarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indoor, Outdoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |
| Voluntary marks | VdS |







EDWARDS
Built for Resilience

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57