# TVT-6101

## Cámara Turret TruVision HD-TVI, 5MPX, lente fija 2.8MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 30m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, IP67

### Visión general

La gama TruVision incluye una familia comprensiba de cámaras HD-TVI con infrarrojos (IR) para  uso autónomo o intalaciones integradas. Diseñada para una calidad de imagen óptima sobre cable coaxial existente, hay disponibles opciones de hasta 8Mpx de resolución.

Ideal para mejorar la calidad de imagen de las instalaciones de sistemas de vigilancia analógica existentes, desde tiendas de conveniencia hasta estacionamientos de centros comerciales, la línea TruVision HD-TVI tiene las cámaras adecuadas para su proyecto nuevo o existente y puede ayudarlo a mantenerse dentro de las limitaciones presupuestarias sin comprometer las necesidades de seguridad.

Las cámaras tienen capacidades día/noche verdadero, proporcionando imágenes en color durante el día e imágenes en blanco y negro con operación IR en aplicaciones con poca luminosidad. Las cámaras TruVision HD-TVI están disponibles con lente fija o lente varifocal.

Los factores de forma incluyen domo, bullet tradicional y cámaras de torreta. Los modelos Bullet ofrecen un factor de forma familiar que presenta un soporte de pared preinstalado con administración de cables. Todos los modelos tienen clasificación IP67 para instalación en exteriores y algunos modelos de domo están disponibles con una carcasa antivandálica IK10.

Todas las cámaras TruVision HD-TVI están diseñadas para instalarse de manera rápida y fácil, de manera inmediata, para que pueda estar en funcionamiento en poco tiempo.



### Detalles

- Resolución 5MPx HD-TVI
- Tecnología HD-TVI para transmisión de video de alta calidad sobre cable coaxial
- Funcionalidad dia/noche verdadero e iluminación infrarroja con función Smart IR para capturar imagenes en diferentes escenarios de iluminación
- Rango IR de hasta 30 m
- Índice de protección IP67
- Amplio rango dinámico verdadero
- Lente de 2.8 mm
- 12 VDC
- Adaptador incluido
- Proporciona menú OSD via TruVision con control coax

# TVT-6101

## Cámara Turret TruVision HD-TVI, 5MPX, lente fija 2.8MM, Día/Noche real, WDR, foco IR 30m, salida HD-TVI, control coaxial OSD, IP67

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Technology | HD-TVI analog |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Spiegel |
| Video output | BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI |

### Camera

| | |
|---|---|
| Max. resolution | 5 MPX |
| Sensor scan | Progressiv |
| Sensor type | CMOS |
| Effective pixels (H x V) | 2560 x 1944 |
| Shutter time | 1/25s (PAL) o 1/30s (NTSC) a 1/50,000 |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | Echt-WDR |
| WDR | 130 dB |
| Day/night | Echt Tag / Nacht |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Color sensitivity | 0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
| B/W sensitivity | 0 Lux con IR |
| Infrared (IR) | Yes |
| IR range | 30m |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Fest |
| Focal length | 2.8 mm |
| f-stop | f1.2 |
| Auto iris | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12VDC |
| Power supply type | 12 VDC |
| Power consumption | 5.8 W Max. |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | Ø 110 x 91 mm |
| Net weight | 310 g |
| Colour | Grau (Pantone 428c) |
| Material | Aluminium |
| Form Factor | Turret |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Drinnen, Draussen |
| Operating temperature | -40 a 60°C |
| Relative humidity | 90% o inferior (sin-condensación) |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS, WEEE |

### Grabadores/codificados Truvision compatibles

| | |
|---|---|
| TVR12HD | (Ver Max 1080p, Grabación Max. 1080p @ 12 fps) |
| TVR44HD | (Grabación/Visionado Max. 1080p) |
| TVR15HD | (Grabación/Visionado. 5Mpx @ 12fps) |
| TVR45HD | (Grabación/Visionado. 5Mpx @ 12fps) |
| TVR46HD | |
| TVE-110/410/810/1610 | |
| TVE-120/420/820/1620 | |

### Productos compatibles

| Categoría | Referencia | Descripción |
|---|---|---|
| Brackets & Mounts | TVD-BB3 | Caja de conexiones para minidomos TruVision. Series TVD-6/7, TVD-1103/04, TVD1201/02, TVD-2402/04. |
| Brackets & Mounts | TVD-BB3A | Caja de conexiones para minidomos TruVision. Series TVD-6/7, TVD-1103/04, TVD1201/02, TVD-2402/04. |
| Brackets & Mounts | TVD-CB3 | Base para montaje minidomos TruVision 3” y UltraView 3". |
| Brackets & Mounts | TVD-M2-WM | Soporte para montaje en pared minidomosTruVision Interior. |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57