FE260-475

Elettromagnete universale con staffa regolabile e pulsante di sblocco. Forza di tenuta di 400N. 475 mm

Generalità

Elettromagnete universale per porte tagliafuoco, montaggio a parete o pavimento, tubo con base orientabile che ha un raggio di azione di 475 mm quando è usato con configurazione a 180° e di 450 mm se usato con configurazione a 90°. Ha una forza di trattenuta di 400 N e dispone del pulsante di sblocco. Alimentazione 24V, circuito di protezione a diodi, fornito completo di contropiastra orientabile.

Magnet construction

The magnet is constructed with a pressed coil and anti-remenance pin, giving it a protection of IP54. The protection diodes are integrated into this construction.

Posizione e fissaggio regolabile

La base orientabile dell'elettromagnete FE260-175 consente due opzioni di montaggio. Il primo è con 180 ° di configurazione, che normalmente è usato quando l'elettromagnete viene montato sulla parete. In questa configurazione, il magnete si trova parallelo e all'inizio del tubo.

La seconda è con 90 ° di configurazione, che normalmente è usato quando l'elettromagnete viene montato sul pavimento. In questa configurazione, il magnete si trova sul ""lato"" del tubo, come mostrato in figura.

Al fine di consentire anche una maggiore flessibilità, il tubo può essere tagliato per ridurre la distanza e addattarlo alle necessità installative.

Installazione

Per semplici e pratiche installazioni, L'elettromagnete viene fornito completo con morsetti a vite.

La custodia è predisposta in modo pratico, con un formato standard per un rapido montaggio.

Il magnete è fornito di controplacca orientabile che offre un ampio angolo di regolazione.

Conformità

L'elettromagnete FE260-475 è pienamente conforme alle norme EN1155.



Dettagli

- Montaggio a parete o pavimento
- Basso consumo - 1.6 W
- Forza di trattenuta 400 N
- Dispositivo anti-bloccaggio per sganciamento immediato con estrattore a molla incorporato
- Circuito di protezione a diodi per inversione di polarità e Spark
- Pulsante di sblocco incorporato
- Conformità EN1155
- Orientabile
- Completo di contropiastra orientabile

FE260-475

Elettromagnete universale con staffa regolabile e pulsante di sblocco. Forza di tenuta di 400N. 475 mm

Specifiche tecniche

General

Release button	Yes

Electrical

Power supply type	24 VCC

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Door Holders	FE527	Piastra di ancoraggio fissa per elettromagnete FE550
Door Holders	FE529	Piastra di ancoraggio per elettromagneti FE550 orientabile fino a 120°

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57