ACL585

Tastiera sottile antivandalo, in alluminio stampato, standalone

Standalone vandal-proof keypad

Mullion and vandal-resistant access control keypad with metal keys for doorframe mounting. With user memory of 1000 codes and one push button, ACL585 is the best solution for single door access control. Photoelectric sensor for automatic illumination is effective in low-lit conditions. ACL585 with a rugged good look is designed to operate even in harsh environments.



Dettagli

- Da interno ed esterno
- Custodia in alluminio stampato con tasti in metallo
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Fino a 1000 codici utente
- Pulsante richiesta uscita tramite classico pulsante o tramite ACL870
- Lunghezza codici da 1 a 8 digit
- 30 secondi di blocco dopo 8 PIN non validi consecutivi

ACL585

Tastiera sottile antivandalo, in alluminio stampato, standalone

Specifiche tecniche

General

Interfaccia utente	Touch Buttons
Linee prodotto	Autonom

Communication

Tipo di comunicazione	Kablede

Inputs/Outputs

Ingressi	1
Tipo di input	Request-to-exit
Uscite	1
Tipo di uscita	SPDT relay, latch or pulsed mode (01 to 99 seconds)

Electrical

Tensione di esercizio	12 / 24 VAC/VDC
Consumo attuale	70 mA max.

Physical

Dimensioni fisiche	150 x 50 x 25 mm
Fattore di forma	Lodret
Tipo di montaggio	Montaje en Superficie
Materiale	Støbt aluminium

Environmental

Temperatura operativa	-25 to +50°C
Umidità relativa	95% noncondensing
IP rating	IP65

Regulatory

Conformità	CE
Certificazioni	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57