DT2063N

Rivelatore termico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota

Generale

Il DT2063N è un rivelatore termico indirizzabile con protocollo serie 2000 certificato in classe A2R. Presenta un design elegante e caratteristiche di funzionamento di alto livello, incluso l'algoritmo di rivelazione del gradiente di temperatura che consente al dispositivo di attivare l'allarme prima che venga raggiunto la soglia di allarme a temperatura fissa.
I due LED a bordo rendono visibile il rivelatore in allarme da tutte le direzioni, eliminando la necessità di un orientamento specifico del rivelatore durante l'installazione, mentre un'uscita di segnalazione remota è disponibile come standard su ogni dispositivo.



Installazione semplice

Ogni rivelatore DT2063N è dotato individualmente identificato con un indirizzo impostato tramite due rotary switch. Il rivelatore richiede un indirizzo prettamente numerico decimale e non richiede pertanto conversioni in binario o esadecimale; in questo modo viene ridotta la possibilità di impostare indirizzi sbagliati.

Tutti i rivelatore della serie 2000 sono compatibili con le basi standard che permettono una facile intercambiabilità.

Comunicazione allo stato dell'arte

Un protocollo migliorato assicura la globale integrità dei dati ed operazioni di sistema senza errori senza compromettere la velocità di comunicazione. Il protocollo serie 2000 possiede caratteristiche come il controllo degli errori CRC e codici di ciclo bus multiplo per usufruire delle caratteristiche avanzate della centrale nella comunicazione con i rivelatori.

Applicazioni espandibili

Una vasta gamma di accessori completano questa gamma di sensori; sono disponibili infatti isolatori, schede per uscita suonerie, schede per gestione rivelatori convenzionali, diversi moduli I/O ed una linea completa di pulsanti.

Dettagli

- Doppio termistore
- Funzioni di segnalazione remota
- Semplice indirizzamento numerico (1 - 128)
- Protocollo di comunicazione avanzato
- Autotest di diagnostica completo
- Disponibile una gamma completa di sensori
- Disponibile una gamma completa di moduli I/O e accessori
- Opzione base con isolatore
- Approvato EN54:5 e certificato CPR

DT2063N

Rivelatore termico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota

Specifiche tecniche

General

Addressing method	Rotary switch

Electrical

Power supply type	Alimentado por bucle

Detection

Monitoring	Alarm threshold
Alarm temperature (typical)	> +40°C

Physical

Colour	Blanco nuboso (RAL 9001)
Mounting type	Loftmontering
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Application temperature (typical)	+25°C
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	DB2002	Base con 4 terminali per sensori 2000.
Detection device	DB2004	Base serie 2000 a 4 terminali
Detection device	DB2016	Base completa di isolatore di linea
Notification device	AI672	Ripetitore luminoso di allarme a led.
Notification device	AI673	Ripetitore luminoso di allarme a led con buzzer.
Notification device	DB2368IAS-W	Base con avvisatore acustico e isolatore di linea loop. Colore bianco

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57