FC-315-CA2

Sirena di allarme con lampeggiante VAD wireless Fusion da soffitto (Rossa)

Generalità

L'avvisatore ottico acustico FC-315-CA2 è una sirena di allarme con lampeggiante rosso che viene utilizzata con la base wireless per avvisatori. La lente del lampeggiante VAD è stata progettata per avere la massima resa in copertura nelle applicazioni in cui è richiesta un'installazione a soffitto. Il dispositivo equipaggia una sirena a 32 toni ed è idoneo ad installazione all'interno.

L'avvisatore risulta veloce e semplice da installare sulla base wireless per avvisatori.



La gamma

La serie Fusion include:

· Rivelatori ottici di fumo
· Rivelatori termici classe A1R
· Rivelatori termici classe CS
· Sirene di allarme rosse e bianche
· Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
· Pulsanti di allarme
· Moduli di interfaccia

Principio di funzionamento

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.

Dettagli

- Operatività su doppia banda radio 868 MHz
- 32 toni disponibili
- Frequenza lampeggio VAD configurabile 0.5 Hz oppure 1 Hz
- Monitoraggio audio integrato
- Possibilità di regolazione del volume
- Meccanismo anti-manomissione
- Omologazioni di terze pari secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile

FC-315-CA2

Sirena di allarme con lampeggiante VAD wireless Fusion da soffitto (Rossa)

Specifiche tecniche

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Wireless base FC-171-002

Electrical

Power supply type	Baterias
Operating voltage	2.8 to 5 VDC

Sounder

Output level	< 99 dB(A) @ 1 m (Tone dependant)
Output level adjustment	Analogue
Frequency	Selectable
Selectable tones	32
No. of stages	2

VAD

Colour	White
Rating	C-3-15
Floor coverage	< 112 m²
Flash frequency	0.5 or 1 Hz

Physical

Physical dimensions	120 x 145 mm (Ø x H) - Including base
Net weight	650 g - Including base
Colour	Rød
Mounting type	Montagem na base
Mounting position	Teto
Mounting height	< 3 m
Mounting base	Sem fios

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to 55°C
Storage temperature	5°C to 30°C
Relative humidity	< 95% non-condensing
Environment	Indendør
IP rating	IP54

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3, EN54-23

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57