ATS8600

Software Gráfico de Gestão Integrada Segurança - 2 Drivers de cada, Intrusão/Acessos, Vídeo e Incêndio. Versão Starter

Uma única interface que controla vários sistemas complexos

A segurança e a gestão de instalações evoluíram para um conjunto complexo de funções empresariais, que têm de ser geridas tendo como prioridade a segurança do pessoal, dos visitantes e dos bens físicos.
Existem inúmeros factores que impulsionam a complexidade: múltiplos locais, localizações remotas, horários de trabalho flexíveis, número de funcionários e visitantes, bem como necessidades em evolução.
Por conseguinte, apenas uma solução de gestão integrada é capaz de lidar com esta evolução, proporcionando aos gestores de instalações e de segurança uma visão clara e o controlo destas diferentes funções.
Imagine uma interface para gerir e controlar no local ou remotamente todas as suas necessidades de segurança em várias instalações, desde a deteção de intrusão e incêndio até ao controlo de acesso e à videovigilância. Imagine que estes diferentes sistemas interagem graças a uma integração perfeita que permite a verificação de eventos através de fluxos de vídeo e a ligação de eventos de intrusão e incêndio ao controlo de acesso para salvaguardar a segurança das pessoas.



Vigilância por vídeo digital

O software de gestão Advisor suporta uma gama de gravadores de vídeo digital TruVision e gravadores de vídeo em rede.
Para além da qualidade, facilidade de utilização e fiabilidade destes produtos de vídeo, a sua integração no software de gestão Advisor permite que os operadores de sistemas tenham acesso direto a vídeos em direto e gravados, proporcionando uma verificação visual instantânea de eventos e alarmes. Como resultado, os operadores podem concentrar-se numa interface para monitorizar as suas instalações, em vez de operarem vários sistemas executados separadamente. Além disso, o Advisor Management suporta câmaras TruVision ANPR, onde as matrículas podem ser geridas enquanto enviam dados para a câmara, bem como para todos os dispositivos de intrusão e/ou controlo de acesso relevantes.

Intrusão

O software Advisor Management é compatível com os painéis de controlo Advisor Advanced e AXON.
O software fornece gestão de alarmes combinada com vídeo para resolver rápida e eficazmente qualquer alarme. Em caso de deteção de intrusão, o alarme é identificado na planta e um fluxo de vídeo em directo relevante pode ser iniciado automaticamente, enquanto as luzes e as portas podem ser controladas premindo um botão.
A presença de intrusos é facilmente verificada através da comutação para clips de vídeo gravados e o ficheiro de registo manterá o registo do percurso seguido.

Detalhes

- Software de gestão de segurança integrada para intrusão/acesso, vídeo e incêndio
- Ferramenta de gestão da segurança do utilizador final
- Vários idiomas, seleccionáveis por operador
- Uma única interface de utilizador para todos os dispositivos
- Interface de utilizador intuitiva
- Apenas 3 vistas para gerir e controlar tudo
- Gerir e controlar os produtos comerciais da KGS FS
- Gerir e controlar os alarmes a partir de qualquer dispositivo ligado
- Gerir e controlar vários sítios
- Sem limitação de licença de cliente
- Gerir pessoas, incluindo direitos de acesso e credenciais, sem restrições de dispositivos
- Plantas dinâmicas para identificar rapidamente a localização de um alarme
- Ligação segura através da plataforma UltraSync entre o software de gestão ATS8600 e os painéis de intrusão Advisor Advanced e AXON

Controlo de acessos em múltiplos locais

O software de gestão Advisor permite que um utilizador específico obtenha acesso onde for necessário e isto através da mesma credencial ou de credenciais diferentes. Tudo isto é possível sem ter de adicionar o utilizador para cada local ou cada credencial.

Detecção de incêndios

O sistema de gestão Advisor suporta a integração total dos painéis de alarme de incêndio 2X-Fx, 2X-AT-Fx para monitorização de eventos, bem como o controlo da instalação do sistema de alarme de incêndio. Isto permite melhorar o tempo de resposta a eventos de incêndio e outros perigos, reduzindo assim os riscos para a vida, a propriedade ou o ambiente. Em caso de alarme de incêndio, a localização do alarme aparece instantaneamente no ecrã. A ativação de um fluxo de vídeo em direto permite verificar a presença de um incêndio e, se necessário, podem ser seleccionados outros fluxos de vídeo diretamente a partir da planta baixa. Quando um incêndio violento é confirmado, as portas podem ser destrancadas, as sirenes podem ser activadas, os elevadores podem ser levados para o rés do chão, tudo isto enquanto se verifica a cadeia de eventos com o sistema de vídeo ligado. O gestor de segurança está no controlo e é capaz de lidar com todos os eventos. Sempre que é gerado um alarme, este pode ser imediatamente apoiado por vídeo, que pode ser recuperado facilmente em qualquer altura. Uma base de dados para todas as funções ligadas a eventos, onde os direitos de acesso podem ser alterados, elimina todas as possibilidades de erro.

Sistemas de grande dimensão

Ao utilizar o ATS8605/8640, o ATS8600/ATS8610 pode ser alargado para suportar sistemas de grandes dimensões. O tamanho máximo deve ser definido em estreita colaboração para garantir que a aplicação se comporta corretamente dentro da infraestrutura completa.
O ATS8605 e o ATS8640 permitem a extensão por dispositivo com base em controladores de dispositivo específicos para todos os controladores atualmente suportados.

ATS8600

Software Gráfico de Gestão Integrada Segurança - 2 Drivers de cada, Intrusão/Acessos, Vídeo e Incêndio. Versão Starter

Especificações técnicas

General

Software type	Logiciel de gestion
Supported technology	Access Control, Brand, Einbruch, Video
Supported hardware	Advisor Advanced, ATS Master, Axon, Fire 2X, TruVision Video, Verex
Supported hardware details	Intrusão e Controlo de acessos: Advisor Advanced, AXON 2x-Fx, 2X-AT-Fx Vídeo: TVR10/11/12/12HD/15/15HD/40/41/42/44 HD/45/60 TVN10/10S/20/21/21P/21S/22/22P/22S/23/23S/23P Dependendo do tamanho do sistema Sistema de pequena dimensão: Intel Core i5 ou alternativa, 2 GB de RAM, 60 GB de HD, Windows 7/8/10 Sistema de tamanho médio: Intel Core i5 ou alternativa, 8GB de RAM, 60GB de HD, Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 com Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 edição standard Sistemas de grande dimensão: Intel Core i5 ou alternativa, 16 GB de RAM, 2x60 GB de HD (RAID), Windows Server 2008 (R2)/2012/2016 com Microsoft SQL Server 2008 (R2)/2012/2014/2016 edição standard Nota 1: Para a transmissão de vídeo, os requisitos do PC podem exigir requisitos mais elevados. Verifique os requisitos de vídeo. Nota 2: Quando se utiliza a edição Standard ou Enterprise do SQL Server, é necessário um mínimo de 2 licenças CAL.

Software details

Software architecture	Kunde, Server
Integration support	SDK
License type	Standard (Basique)
3rd party integration	Ambiente de suporte de máquinas virtuais: Sistemas pequenos e grandes: é necessário cumprir os requisitos de hardware indicados. Para o Microsoft SQL Server em VM, consulte a Microsoft. Nota 1: Para sistemas que utilizam o ATS8640, consultar primeiro o suporte da Carrier Fire & Security Nota 2: O suporte só é fornecido ao nível da aplicação e não da máquina virtual

System requirements

Supported operating system	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016
Database support	SQL
Database details	Micosoft SQL Server 2008 (R2), 2012, 2014 e 2016 Nota: Edição expresso incluída
Minimum system requirements	Não usar edição Home ou Start, 32 ou 64 bit

Support

Supported languages	English, Dutch, French, Danish, Italian
Language help files	English, French, Italian, Portuguese
Language installation manual	English, French, Portuguese
Language user manual	English, French, Italian, Portuguese

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57