SC-33-0220-0001-99

SmartCell Sirene Branca com Flash-Teto (DAV Branco)

Vista Geral

A Sirene com Flash SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas o DAV part 23, 32 tons de toque, comunicação bidirecional 868 MHz e mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



Detalhes

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Incluí DAV part 23
- 32 tons de toque
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

SC-33-0220-0001-99

SmartCell Sirene Branca com Flash-Teto (DAV Branco)

Especificações técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 x Pilhas ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)

Sounder

Output level	92 dB(A) a 1 m max.
Output level adjustment	Alto ou baixo
Selectable tones	32

VAD

Colour	flash branco
Rating	C-3-12
Flash frequency	0.5 Hz (1 flash, a cada 2 segundos)

Physical

Physical dimensions	110 x 79 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage
Mounting position	Techo

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (sem pilhas) -10 a +55°C (com pilhas)
Relative humidity	95% max. sem condensação
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57