# 6931P

## Mini-Bewegungsmelder für den Außenbereich, Dual-Technologie, 24 GHz

### Dual-Technologie-Bewegungsmelder für den Außenbereich

Bei den Mini Dual-Varianten handelt es sich um Bewegungsmelder und Alarmauslöser für den Außenbereich, die zwei unabhängige Passiv-Infrarot-Detektoren sowie ein Mikrowellen-Sensormodul verwenden. Alle drei Sensoren müssen auslösen, damit der Melder einen Alarm meldet. Sie nutzen die Dreifacherkennungstechnologie, um eine präzise und zuverlässige Anwesenheitserkennung zu ermöglichen.

### Einfach und schnell zu installieren

Zu den programmierbaren Optionen gehören eine variable Impulszahl und die Funktion zum Aktivieren/Deaktivieren von LEDs. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte zweiachsige Neigungssensor eine Schwenkung von 90° und eine Neigung von 45°, was die Geschwindigkeit der Außeninstallation erhöht und eine unglaublich genaue Ausrichtung des Erkennungsmusters ermöglicht.

### Ästhetik und verstecktes Sensormodul

Das Design sieht ordentlich aus, gibt keinen sichtbaren Hinweis auf die Ausrichtung des Detektorkopfes und verbirgt die Verkabelung vollständig. Es fügt sich nahtlos in Wohn-Außenanwendungen ein.



### Einzelheiten

- Neue Außenbewegungsmelder-Familie mit kabelgebundenem PIR, 2 Dual-Technologie-Varianten und kabellosem PIR
- Attraktive Ästhetik
- 14 bis 70° Erfassungswinkel
- 90°-Schwenk- und 45°-Neigungsmöglichkeit für flexible Installation
- Sensormodul ist ausgeblendet
- Hohe Staub- und Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP65)
- 5 Jahre Garantie

# 6931P

## Mini-Bewegungsmelder für den Außenbereich, Dual-Technologie, 24 GHz

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Double |
| Application type | Fixation murale |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 15 m |
| Detection range | 14 bis 70° Erfassungswinkel, 15 x 13 m |
| No. of curtains | 21 |
| Vertical optical axis adjustment | 45° Neigung |
| Horizontal optical axis adjustment | 90° Schwenk |
| Microwave frequency (nom.) | 24 GHz |
| Undercrawl protection | No |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm relay characteristic | NC, spannungsfreies Relais, Signalkontakt 24 VAC/DC bei 50 mA mit integriertem 25-Ohm-Vorwiderstand |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 10 bis 15 VDC |
| Current consumption | 8 mA (12 V nominal) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 71 x 120 x 75 mm (B x H x T) |
| Net weight | 225 g |
| Shipping weight | 325 g |
| Colour | Bronze |
| Material | Hochschlagfester ABS Kunststoff mit HDPE Abdeckung, UV stabilisiert |
| Mounting height | 3 à 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -30 bis +65°C |
| Environment | Draussen |
| IP rating | IP65 |

### Eingänge / Ausgänge

| | |
|---|---|
| Ausgänge | |

### Umwelt

| | |
|---|---|
| Temperaturkompensation | Analoge (Thermistor) und digitale Empfindlichkeitseinstellung |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| Prozessor | Digitaler Mikroprozessor mit nichtflüchtigem Speicher |

### LED

| | |
|---|---|
| | Orange: Mikrowelle aktiviert |
| | Rot: PIR aktiviert |
| | Orange und Rot: Detektoralarm |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehöhe | Variabel bis 6 m / Optimale Höhe 3 m für volle Reichweite |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.