GS711

Détecteur de choc avec contact d'ouverture

GS710 & GS711 - Détecteurs de choc

Les détecteurs de choc GS710 & GS711 offrent de solutions polyvalentes pour la détection d'effractions par les portes, fenêtres, murs ou toitures. Ils peuvent être montés selon un axe de 360°, en position verticale ou horizontale, de telle sorte que le logo Aritech soit lisible de gauche à droite.

Exploitant une technologie éprouvée, le GS710 combine esthétique discrète et fonctions avancées simplifiant l'installation.

Le GS710 est disponible avec contacts magnétiques, offrant une double protection en cas d'ouverture des portes et fenêtres.

Protection périmétrique 24 heures

La détection intervient dès qu'un intrus tente de forcer, briser, percer ou scier la porte, la fenêtre ou le châssis sous protection. L'alarme se déclenche donc alors que l'intrus est encore à l'extérieur, limitant ainsi les risques de dégâts au bâtiments et renforçant la sécurité des personnes. Le système peut rester armé 24h sur 24h.

Détection discriminative

La conception unique de ces détecteurs leur permet de faire la distinction entre une véritable tentative d'effraction et les bruits de fond quotidiens. Ils mesurent la courbe de fréquence des chocs provoqués par le déplacement de la structure protégée.

Excellente résistance aux fausses alarmes

La tête du détecteur comporte un cylindre d'amortissement spécialement conçu pour absorber l'énergie des chocs mineurs. Les vibrations causées par la circulation routière, la pluie ou le vent ne provoquent donc pas d'ouverture du contact. D'où une excellente résistance aux fausses alarmes.

Sensibilité réglable

Cette gamme de détecteurs peut être directement connectée aux centrales d'alarmes (CS350, CD34, CD61, CD72) intégrant des fonctions d'analyse ou être branchées sur des circuits analyseurs spéciaux (GS614/615A).



Détails

- Protection périmétrique haute fiabilité, boucle 24 heures
- Technologie de pointe améliorant les performances de détection et de résistance aux fausses alarmes
- Sensibilité réglable pour applications spéciales
- Convient pour tout type de structure en dur
- Montage aisé selon un axe de 360°
- Composants mécaniques plaqués or 24 carats pour performances et longévité accrues
- Gamme complète

GS711

Détecteur de choc avec contact d'ouverture

Spécifications techniques

General

Product type	Contact magnétique, Schock

Detection

Range	Up to 6 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Physical dimensions	27 × 25 × 72 mm
Colour	Weiß

Environmental

Operating temperature	-40 to +50°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57