ACL800-BC-USB-B

Lettore biometrico capacitivo ACL800 per acquisizione delle impronte e delle tessere/tag – da tavolo, USB, compatibile EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE

Descrizione prodotto

ACL800-BS-USB è un lettore USB da scrivania che semplifica l'acquisizione delle credenziali Proximity/Mifare e delle impronte digitali. Il lettore da scrivania USB viene utilizzato per trasferire le impronte al software ACL800 BioManager, leggendo i dettagli delle credenziali ed il loro UID. Le impronte vengono immagazzinate nel software ACL800 BioManager e possono essere scaricate nei lettori biometrici installati.

La serie ACL800

La serie ACL800 offre una gamma completa di lettori con un design all'avanguardia. La serie ACL800, composta da lettori di prossimità, lettori biometrici, lettori con tastiera, tutti sia con uscita wiegand che stand-alone, pulsanti richiesta uscita touch, offre tutto ciò che serve per un progetto coerente e accattivante.

Lettori Wiegand

I dispositivi Wiegand sono ideali per essere collegati in rete utilizzando il convertitore da TCP / IP a RS485 ACL800FL-CONV-W. Fino a 31 dispositivi Wiegand possono essere collegati sulla seriale RS485 e gestiti dal software BioManager ACL800. Quando hai bisogno di più dispositivi, aggiungi semplicemente un altro convertitore. I diritti di accesso possono essere caricati dal software BioManager ACL800 verso tutti i dispositivi Wiegand collegati al convertitore. Hai la possibilità di memorizzare le impronte digitali nel lettore o sulle credenziali per motivi di privacy.

ACL800 BioManager

Software di gestione impronte digitali per lettori. La registrazione delle impronte digitali viene eseguita da qualsiasi lettore biometrico collegato in rete o da un'unità di registrazione desktop USB. Le impronte digitali possono essere inviate a uno o tutti i lettori biometrici nella rete. ACL800 BioManager è un'applicazione gratuita e gestisce anche i livelli di accesso.
Compatibile con: Windows 7, Windows 8 e Windows 10.



Dettagli

- Da interno
- Design attraente e innovativo
- Led a tre colori
- Lettore da scrivania
- Retroilluminazione
- Lettura impronte e tessere/tag
- Lettore per acquisizione impronte e tessere/tag

ACL800-BC-USB-B

Lettore biometrico capacitivo ACL800 per acquisizione delle impronte e delle tessere/tag – da tavolo, USB, compatibile EM/CASI Prox/HID Prox/ MIFARE

Specifiche tecniche

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No

Technology

Reader type	Biométrique, Nærhed, Carte à puce
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE, DESFire (CSN), MIFARE, DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN)
Supported technology 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox
Mifare type	ISO14443A
No. of Mifare bytes CSN	4 octets (S50), 7 octets (S70)
Read write	No
SAM module embedded	No

Biometric

Biometric type	Empreinte digitale
Biometric sensor type	Condensateur

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Svinesvans

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Electrical

Power supply type	USB

Physical

Colour	Sort
Material	ABS
Form factor	Overdimensioneret
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Environment	Indendør, Udendørs

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57