6298

Konwencjonalna czujka ciepła, pyło i wodoszczelna IP67, 117°C, klasa ES

Opis ogólny

Czujki ciepła serii są przeznaczone do zastosowania na zewnątrz lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności.

Stały próg zadziałania

Czujka wykrywa przekroczenie temperatury zgodnie z normą EN54-5:2000. Element termoczuły składa się z kolektora ciepła sprzężonego z przełącznikiem bimetalowym. Czujka ma zaciski do podłączenia zdalnego wskaźnika zadziałania.

Czujka 6298 ma próg zadziałania 117°C w klasie E S i zakres temperatur pracy od 114 do 130°C wg normy EN54-5

Zasada działania

Czujka aktywuje się po przekroczeniu temperatury progowej otoczenia i pozostaje w stanie aktywnym do czasu skasowania z centralki.

Montaż

Wszystkie podzespoły czujki są zabudowane wewnątrz wodoszczelnej obudowy, spasowanej z puszką połączeniową będącą w komplecie. Puszka ma trzy przepusty kablowe, wyposażone w dławiki i silikonowe uszczelki dla zachowania klasy szczelności IP67.

Czujka ma trzy pary zacisków z łączówkami do połączenia linii dozorowej (we/wy) oraz wskaźnika zadziałania.



Szczegóły

- Stały próg zadziałania
- Odporność na pył i wodę (IP67)

6298

Konwencjonalna czujka ciepła, pyło i wodoszczelna IP67, 117°C, klasa ES

Specyfikacja techniczna

Electrical

Power supply type	Zone alimentée

Physical

Colour	Grey
Mounting type	Assemblage sur socle
Material (body)	Polycarbonate modifié

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indoor, Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR
Voluntary marks	VdS





EDWARDS
Built for Resilience

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57