SC-33-0110-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Rojo)

Visión General

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrica
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño único
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-33-0110-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Techo (VAD Rojo)

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Sounder

Output level	92 dB(A) a 1m máx.
Output level adjustment	Alto o Bajo
Selectable tones	32

VAD

Colour	Flash Rojo
Rating	Categoria C-3-9.5
Flash frequency	0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)

Physical

Physical dimensions	110 x 79 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Red
Mounting type	Ceiling mount
Mounting position	Ceiling

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sín baterías)
Relative humidity	95% sín condensación
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57