SC-51-0100-0001-99


SmartCell Fire Manual Call Point

Aperçu

Le point d'appel SmartCell est rapide et facile à installer et offre un adressage individuel au panneau de contrôle SmartCell.

Ses caractéristiques comprennent un couvercle transparent protecteur, une communication bidirectionnelle 868 MHz, une LED d'indication d'incendie et un mécanisme de verrouillage anti-fraude.

Cet appareil est certifié par une tierce partie et compatible avec toute la gamme de produits SmartCell.



Détails

- Rapide et facile à installer
- Boîtier compact
- Comprend un couvercle transparent de protection
- Un design unique
- Mécanisme de verrouillage intégré

SC-51-0100-0001-99
SmartCell Fire Manual Call Point

Spécifications techniques

General

Status indication	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	SmartCell

Electrical

Batteries	2 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)

Physical

Physical dimensions	92 x 97 x 47 mm (W x H x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Red
Mounting type	Wall mount

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +55°C (without batteries)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57