DDI602AM-F2

Détecteur extérieur à double technologie / AM, 10,587 GHz, portée sélectionnable 10 / 20 / 30 m



UNRELEASED

DDI602AM-F2

Détecteur extérieur à double technologie / AM, 10,587 GHz, portée sélectionnable 10 / 20 / 30 m

Spécifications techniques

General

Technology	Doppia tecnologia
Application type	Montaggio a parete
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.587 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Inputs/outputs

Relay configuration	Vari valori EOL

Physical

Colour	Silber
Material	Hochschlagfester ABS Kunststoff mit HDPE Abdeckung, UV stabilisiert
Mounting height	3 bis 6 m

Environmental

Environment	Draussen

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3

UNRELEASED

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57