SH-22-0200-0001-99

Rivelatore ottico/termico con sirena di allarme wireless

Panoramica

Il rivelatore con doppio sensore fumo/calore con sirena è facile e veloce da installare e offre un indirizzamento individuale sulla centrale incendio con protocollo Excellence.

Le caratteristiche includono la rilevazione di fumo e calore, una sirena integrata con 32 toni, la comunicazione bidirezionale a 868 MHz e un meccanismo di blocco antimanomissione.

Questo dispositivo è certificato da terze parti e compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway.



Dettagli

- Compatibile con il modulo Excellence Wireless Gateway
- Completamente wireless
- Veloce e semplice da installare
- Basso profilo
- Rivelazione flessibile; fumo e/o calore
- Sirena a 32 toni
- Design unico
- Meccanismo di bloccaggio integrato

SH-22-0200-0001-99

Rivelatore ottico/termico con sirena di allarme wireless

Specifiche tecniche

General

Wireless frequency	868 MHz

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Loftmontering

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, ROUGE (2014/53 / UE), RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Batteries	SH-836-000	Batterie al litio AA ER14505M 3.6V
Interface unit	SH-14-3201-0001-99	Excellence SmartCell Addressable Wireless Gateway - Modulo di interfaccia loop per dispositivi wireless serie SH
Test Equipment	SH-21-BASE-0200	Base di montaggio rivelatori e avvisatori di allarme serie SH - Bianca (10 pz)

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57