VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact



VVS302-PLUS

Seismic detector for ATM's and night deposit boxes, NC contact

Technische specificaties

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Cassette sicurezza notturne
Tamper protection	Temperatura 84 ° C, antitrapanazione, contatto di apertura, contatto antirimozione
Alarm indication	LED-Anzeige Schraube Nr. 3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 bis 14 m Radius
Sensitivity adjustment	5 Schritte von ca. jeweils 6 dB

Inputs/outputs

Alarm contact	NC
Test output	Yes

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC
Current consumption	8.6 mA

Physical

Physical dimensions	81 × 101 × 28 mm
Net weight	380 g
Colour	Grigio (RAL 7035)

Environmental

Operating temperature	-20 to +55°C
Relative humidity	90%
IP rating	IP30

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57