TVM-2414

Monitor TruVision 24" LED, VGA, HDMI, wejście audio, Full HD 1920 x 1080

Opis produktu

LED TVM to niezawodna linia monitorów z serii TruVision zawierająca nowoczesne technologie. Zapewniają doskonałą jakość obrazu przez złącza HDMI, VGA i BNC oraz świetnie pasują do współcześnie wymagającego rynku nadzoru wideo.
Monitory te są przeznaczone do pracy 24/7 i zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach w systemach bezpieczeństwa z przemysłową niezawodnością.



Możliwości

TVM-2414 to monitor posiadający 24” ekran, oferujący złącza HDMI i VGA. Wyposażony jest w otwory montażowe VESA, co ułatwia jego łączenie z różnorodnymi akcesoriami montażowymi TruVision. Menu ekranowe (OSD) pozwala na pełną kontrolę ustawień obrazu, takich jak jasność, kontrast i temperatura barw. Jego obudowa nadaje mu elegancki, minimalistyczny wygląd, który doskonale wpisuje się w współczesne trendy estetyczne i idealnie komponuje się w nowoczesnych przestrzeniach monitoringu.

Szczegóły

- Podświetlenie LED 24”
- Rozdzielczość Full HD
- Proporcje obrazu 16:9
- Obudowa z ultracienką ramką z trzech stron
- Zalecana rozdzielczość 1920 x 1080
- Współczynnik kontrastu 4000:1 dla wyraźnego obrazu
- Wiele wejść, w tym VGA, HDMI
- Nowoczesny wygląd

TVM-2414

Monitor TruVision 24" LED, VGA, HDMI, wejście audio, Full HD 1920 x 1080

Specyfikacja techniczna

General

Technology	LED
VESA compatibility	100 x 100 mm
Included accessories	Manuale, Cavo di alimentazione

Display

Screen size	23.8”
Aspect ratio	16:9
Contrast ratio	4000:1
Pixel pitch	0.2745 (poz.) × 0.2745 (pion.) mm
Viewing angle (H/V)	178° / 178°
Response time	6.5 ms (typ.) (G do G) OD 5 ms
Brightness	250 cd/m² (typ)
Recommended resolution	1920 x 1080 @ 60 HZ

Interface

BNC video I/O	No
VGA video in	Yes
HDMI video in	1
PC stereo in	Yes
Audio out	No

Operations

Controls	Zasilanie, Góra/Dół, Lewo/Prawo, Źródło, Menu OSD
OSD	Angielski, Francuski, Hiszpański, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Niderlandzki, Rosyjski, Turecki, Polski
Remote control support	No

Electrical

Power supply type	100 to 240 VAC
Power consumption	<25 W
Standby power consumption	≤ 0.5 W
Power supply	DC 12 V, 2.5 A

Physical

Physical dimensions	538 × 326 × 37 mm (bez podstawy) 538 × 407 × 186 mm (z podstawą)
Net weight	2.63 kg
Shipping weight	3.34 kg
Colour	Black
Housing Type	Plastic

Environmental

Operating temperature	0 do 40°C
Storage temperature	-20 do 60°C
Relative humidity	20 do 90% bez kondensacji
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE, UKCA

Ogólne

Szerokość ramki	1.8 mm (góra/lewo/prawo), 21.4 mm (dół)

Wyświetlacz

Podświetlenie	E-LED
Głębia kolorów	8 bit
Aktywny obszar wyświetlania	527.04 (poz.) × 296.46 mm (pion.)
Powłoka matrycy	Antyodblaskowa, 3H (bez efektu Haze)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20