SC-43-0200-0001-99

SmartCell Moduł Wejścia - Kontaktron

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny moduł jednego wejścia SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Służy do monitorowania urządzeń nie-pożarowych (np. czujnik zalania, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, awaria chłodziarki, sygnał włamania i napadu itp).

Alternatywnie, może służyć do monitorowania zamknięcia drzwi - w komplecie jest dostarczany magnes montowany na skrzydle.



UNRELEASED

Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- Jedno wejście nadzorowane
- Alternatywnie - czujnik otwarcia drzwi (magnes w komplecie)
- Do podłączenia urządzeń monitorowanych
- NIE DO ZASTOSOWAŃ POŻAROWYCH

SC-43-0200-0001-99

SmartCell Moduł Wejścia - Kontaktron

Specyfikacja techniczna

General

Wireless frequency	868 MHz

Input

Input quantity	1
Input type and rating	Resistor monitored input

Physical

Physical dimensions	30 x 110 x 28 mm (W x H x D)
Net weight	0.05 kg
Colour	White
Mounting type	Wall mount
Batteries	1 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride battery (Fanso or Titus)

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Storage temperature	-10 to +30°C (with battery) -10 to +55°C (without battery)
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Standards	R&TTE

UNRELEASED

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57