SC-11-2201-0001-32

SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) (24V) - French (Belgium)

SmartCell overzicht

SmartCell is ontworpen als een compleet draadloos branddetectiesysteem om mensen en eigendommen te beschermen. Het systeem bevat afzonderlijke informatiezones die het mogelijk maken om invoerapparatuur in meerdere configuraties te configureren, wat de gebruiker en ontwerper maximale flexibiliteit biedt.

Een SmartCell systeem kan tot 64 draadloze apparaten ondersteunen die bestaan uit 32 brandweerapparaten en 32 informatieapparaten.

De communicatie tussen de apparaten en het bedieningspaneel is bidirectioneel en werkt in de Europese geharmoniseerde 868MHz-frequentieband.

Met een aanzienlijke tijdsbesparing ten opzichte van conventionele en adresseerbare brandsysteeminstallaties, geen kabels, geen geknoei en geen overlast voor de dagelijkse gang van zaken, is SmartCell perfect voor alle kleine tot middelgrote brandsysteeminstallaties.



Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Compacte behuizing
- 80 karakters OLED-display
- Geschikt voor interne communicatiekaart voor aansluiting op SmartCell Services 24 VDC-versie ook beschikbaar
- 230 VAC-versie ook beschikbaar

SC-11-2201-0001-32

SmartCell Wireless Control Panel (No Comms Module) (24V) - French (Belgium)

Technische specificaties

General

Gebruikersinterface	16 zone indikatorer
Maximale systeemcapaciteit (aantal apparaten)	1 bis 32

Electrical

Type voeding	24 VDC
Bedrijfsspanning	19.2 to 28.8 VDC
Stroomverbruik	0.035 A (quiescent and alarm current)

Zone

Maximale zonecapaciteit	up to 16

Physical

Vormfactor	Kompakt
Fysieke afmetingen	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Netto gewicht	1.45 kg
Type montage	Oppervlaktemontage
Kabelinvoeren	4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back)

Environmental

Bedrijfstemperatuur	-5°C to +45°C
Opslagtemperatuur	0°C to +30°C
Relatieve vochtigheid	95% noncondensing max.
Omgeving	Indendør
IP-classificatie	IP30

Regulatory

Conformiteit	CE
Certificering	CPR
Standaarden	EN54-2 EN54-13 EN54-25

Wireless signalling

Operating frequency	868 to 870 MHz

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57