FIBS-A3-S2

Feuerwehrinformations- und Bediensystem für 100x A3 Laufkarten

Allgemein

Das Feuerwehrinformations- und -bediensystem (FIBS) dient als Erstinformationsmittel für die Einsatzkräfte der Feuerwehr. Es beinhaltet ein Feuerwehranzeigetableau, sowie ein Feuerwehrbedienfeld. Neben den Aufnahmefächern für Feuerwehrlaufkarten ist der Einbau eines Hauptmelders vorbereitet.

Feuerwehranzeigetableau

Die Verbindung zur Zentrale erfolgt über eine serielle Schnittstelle. Es ist keine Programmierung erforderlich, weder für den Betrieb und die Funktion noch für Textmeldungen im FAT. Sind in der Zentrale keine Texte programmiert zeigt das FAT automatisch Standardtexte an.

Laufkartengehäuse

Das Gehäuse besteht aus einem zweiflügeligem Stahlblechgehäuse. Beide Türen können zentral (Feuerwehrschließung) geöffnet werden. Die rechte Tür besitzt eine eigene Schließung. Klarsichtfenster ermöglichen den Blick auf das FBF3000 und FAT3000. Bis zu 100 Laufkarten im Format DIN A3 können in die rechte Seite des FIBS-A3-S2 hinterlegt werden. Die rechte Tür ist mit "Feuerwehr Laufkarten" beschriftet. In der linken unteren Seite kann der Hauptmelder (Handfeuermelder) befestigt werden.



Einzelheiten

- zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Auf- oder Unterputzmontage
- zentrale Türöffnung für beide Türflügel mit Feuerwehrschließung
- FBF3000 und FAT3000 inklusive
- Vorbereitet für Einbau eines Hauptmelders
- Aufnahmefächer für maximal 100 Stück A3 Feuerwehrlaufkarten

FIBS-A3-S2

Feuerwehrinformations- und Bediensystem für 100x A3 Laufkarten

Technische Spezifikationen

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.