# GS610

**Erschütterungsmelder, weiss**




## Einzelheiten

- Zuverlässiger 24-Stunden-Perimeterschutz
- Überragende Technologie sorgt für exzellente Erkennung und Immunität gegen Fehlalarme
- Geeignet für alle Arten von Massivbauwerken
- Vielseitige Montage durch 360°-Achse
- 24 Karat vergoldete Innenmechanik für optimale Leistung und lange Lebensdauer
- Verfügbare Analyseeinheit: GS614 und GS615

# GS610
## Erschütterungsmelder, weiss

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Product type | Schock |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | Bis zu 6 m |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 72 x 27 x 21 mm (B x H x T) |
| Colour | Weiß |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -40 bis +50°C |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| LED-Anzeige | Nein |
| Reed-Schalter | Nein |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.