GS614

Erschütterungsmelder-Analyseeinheit

Allgemein

Der GS614 ist eine Multicount-Analyseeinheit, die zusätzlich zur Amplitudeneinstellung eine programmierbare 1-Sekunden-Zählfunktion besitzt, die es ermöglicht, den Alarm nach dem Empfang einer Reihe kleiner Schocks in 1-Sekunden-Intervallen zu aktivieren. Der Zähler ist auf 2, 4, 5 oder 8 Zählungen innerhalb eines festen Zeitraums von 30 Sekunden programmiert. Wenn die programmierte Anzahl kleiner Schocks empfangen wird, wird der Alarm aktiviert, oder wenn ein Schock empfangen wird, der größer ist als die Einstellung am Potentiometer, wird der Alarm aktiviert.

Bis zu 12 Erschütterungsmelder können an einen Analysator angeschlossen werden (IS 199-Standard).



Einzelheiten

- Empfindlichkeitseinstellung
- Programmierbare Impulszahl, 1-9
- LED-Anzeige
- Integrierte Spannungsregelung

GS614
Erschütterungsmelder-Analyseeinheit

Technische Spezifikationen

General

Product type	Analizator z czujnikiem wstrząsów
Alarm contact	12 VDC - 1 A

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Operating voltage	10-15 V DC
Current consumption	10 mA (Ruhezustand) 50 mA (Alarm)

Environmental

Operating temperature	-40 bis +50°C

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.