ATS1236

32 MG 433Mhz Funk Empfänger

Erhöhte MG-Kapazität

Der ATS1236 Funk-Empfänger erweitert die Funk-Funktionalität der Advisor Advanced Zentralen.

Der Funk-Empfänger unterstützt die meisten der älteren 433-MHz-63-Bit-Sender sowie die neue Generation von 433-MHz-LoNa-Sendern, deren drahtlose Kommunikation vollständig verschlüsselt ist, um unberechtigte Interferenzen zu vermeiden. Bis zu 32 Funk-Komponenten und bis zu 16 Handsender können eingelernt werden.

Der Funkempfänger ATS1236 verfügt über zwei verdrahtete MG-Eingänge und einen programmierbaren Relaisausgang.

Installation und Programmierung

Die drahtlose Funk-AME muss außerhalb des Zentralengehäuses installiert werden, um eine maximale Funkreichweite zu gewährleisten. Die 433-MHz-Funklösung überwacht den Status und die Anwesenheit jedes Funkteilnehmers und reagiert im Falle einer HF-Störung. Der ATS1236-Funkempfänger kann sowohl über das Bedienteil als auch über den Downloader programmiert werden. Die Firmware des Moduls ist aus der Ferne aktualisierbar.



Einzelheiten

- Zusätzliche drahtlose Funktionen für die Advisor Advanced Zentralenserie
- Zwei verdrahtete MG-Eingänge
- Ein programmierbarer SPDT Form C Relaisausgang
- Unterstützt herkömmliche 63-bit 433 MHz und neue LoNa 433 MHz Transmitter
- Learn-Mode Technologie
- Abnehmbare Anschlussleiste
- EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Grade 2 Class II (in Anerkennung) INCERT (in Anerkennung)
- Firmware aufrüstbar

ATS1236
32 MG 433Mhz Funk Empfänger

Technische Spezifikationen

General

Expander type	Drahtloser Expander
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Anschluss über Datenbus
Compatibility	433 MHz 63 Bit und 433 MHz LoNa (Einwegsensor), (Advisor Advanced MR 4.2 oder höher

System

Addressing	Mikroprzełączniki

Inputs

Total	32
No. of wireless zones	32 Funk-Sensoren + 16 Handsender
Onboard	2 verdrahtet

Outputs

Onboard	1
Type of outputs	SPDT Form C Relais

Wireless

Operating frequency	Starsze 433 MHz, 433 MHz LoNa

Electrical

Operating voltage	12V DC über den Bus
Current consumption	typisch : 47 mA maximal : 51 mA
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	155 x 95 x 26 mm
Net weight	0.160 kg
Colour	Weiß
Material	ABS Plastik

Environmental

Operating temperature	-10°C bis 55°C
Relative humidity	90% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 2, INCERT
Standards	EN50131 Grade 2 & INCERT in Anerkennung

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.