TVT-6101

TruVision HD-TVI Analog Turret Kamera, 5 MPX, 2.8 mm Objektiv, Echt Tag/Nacht, WDR, 30m IR, HD-TVI Ausgang, Coax OSD Steuerung, IP67

Allgemein

Die TruVision-Linie umfasst eine umfassende Familie von HD-TVI-Infrarotkameras (IR) für eigenständige oder integrierte Installationen. Die Optionen sind für eine optimale Bildqualität über ein vorhandenes Koaxialkabel ausgelegt und mit einer Auflösung von bis zu 8 Mpx erhältlich.

Die TruVision HD-TVI-Linie ist ideal für die Verbesserung der Videoqualität bestehender Installationen analoger Überwachungssysteme geeignet, von kleinen Ladengeschäften bis hin zu Parkplätzen in Einkaufszentren. Sie verfügt über die optimalen Kameras für Ihr neues oder bestehendes Projekt und kann Ihnen dabei helfen, Budgetbeschränkungen einzuhalten, ohne die Sicherheitsanforderungen zu beeinträchtigen.

Die Kameras verfügen über echte Tag / Nacht-Funktionen und liefern Farbbilder bei Tag und Schwarzweißbilder im IR-Betrieb bei schlechten Lichtverhältnissen. TruVision HD-TVI-Kameras sind entweder mit festem Objektiv oder mit Varioobjektiv erhältlich.

Zu den Kameraformen zählen Dome-, herkömmliche Zylinder- und Turretkameras. Zylinder-Modelle bieten einen bekannten Formfaktor mit einer vorinstallierten Wandhalterung mit Kabelmanagement. Alle Modelle haben die Schutzart IP67 für die Installation im Freien. Ausgewählte Domemodelle sind mit einem Vandalensicherungsgehäuse IK10 erhältlich.

Alle TruVision HD-TVI-Kameras sind so konzipiert, dass sie sofort und schnell installiert werden können, sodass Sie in kürzester Zeit einsatzbereit sind.



Einzelheiten

- 5MPx HD-TVI Auflösung
- HD-TVI-Technologie zur Übertragung von Videos in HD-Qualität über ein vorhandenes Koaxialkabel
- Echte Tag / Nacht-Funktionalität und Infrarot-Illuminatoren mit Smart-IR-Funktion zur Aufnahme von Bildern in verschiedenen Beleuchtungsszenarien
- IR-Reichweite von bis zu 30 m
- Schutzart IP67
- Echter großer Dynamikbereich
- 3.6 mm Festobjektiv
- 12 VDC
- Halterung im Lieferumfang
- Bereitstellung von OSD-Funktionen über TruVision über die Koaxialsteuerung

TVT-6101

TruVision HD-TVI Analog Turret Kamera, 5 MPX, 2.8 mm Objektiv, Echt Tag/Nacht, WDR, 30m IR, HD-TVI Ausgang, Coax OSD Steuerung, IP67

Technische Spezifikationen

General

Technology	HD-TVI analog
Video standard	NTSC, PAL
Image settings	Lustro
Video output	BNC Composite PAL / NTSC, HD-TVI

Camera

Max. resolution	5 MPX
Sensor scan	Progressiv
Sensor type	CMOS
Effective pixels (H x V)	2560 x 1944
Shutter time	1/25s (PAL) oder 1/30s (NTSC) bis 1/50,000

Lighting performance

WDR type	Echt-WDR
WDR	130 dB
Day/night	Dzień/Noc z filtrem
Motorized IR cut filter	Yes
Color sensitivity	0.003 Lux @ (F1.2, AGC ON)
B/W sensitivity	0 Lux mit IR
Infrared (IR)	Yes
IR range	30m

Lens

Lens type	Fest
Focal length	2.8 mm
f-stop	f1.2
Auto iris	Yes

Electrical

Operating voltage	12VDC
Power supply type	12 VDC
Power consumption	5.8 W Max.

Physical

Physical dimensions	Ø 110 x 91 mm
Net weight	310 g
Colour	Szary (Pantone 428c)
Material	Aluminium
Form Factor	Wieżyczkowa

Environmental

Environment	Drinnen, Draussen
Operating temperature	-40 bis 60°C
Relative humidity	<90% (nicht kondensierend)
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS, WEEE

Kompatible TruVision Rekorder/Encoder

TVR12HD	(Ansicht Max 1080p, Aufzeichnung Max. 1080p @ 12 fps)
TVR44HD	(Aufzeichnung/Ansicht Max. 1080p)
TVR15HD	(Aufzeichnung/Ansicht Max. 5Mpx @ 12fps)
TVR45HD	(Aufzeichnung/Ansicht Max. 5Mpx @ 12fps)
TVR46HD	
TVE-110/410/810/1610	
TVE-120/420/820/1620	

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Brackets & Mounts	TVD-BB3	Profilbox für IP und HD-TVI Dome
Brackets & Mounts	TVD-BB3A	Profilbox abgeschrägt, Innen- und Außenanwendung
Brackets & Mounts	TVD-CB3	TruVision Sockel für TVD-SNB, 140 x 60 mm, 320g, für TVD analog Dome, TVD IP Dome Innen & UVD Kameras
Brackets & Mounts	TVD-M2-WM	Wandhalter Innen für IP-Dome-Kamera

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.