GS913N

Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

Résistance élevé aux fausses alarmes et excellent niveau de détection par identification de la structure fréquentielle des bris de glaces.

Surveillance

30 points à travers l'ensemble du spectre de fréquences d'un bris de glace. Portée fléxible détecte dans un champ de 360° avec une portée de 7.5 mètres du détecteur à vitre à protéger.



Détails

- Identification de la configuration d'un bris de glace à travers l'ensemble du spectre de fréquences
- Détection fiable, même en cas de bruit assourdi ou étouffé
- Réglage de sensibilité superflu
- Détection à travers stores et tentures
- Test de fonctionnement par simple battement de mains
- Recommandé pour tous KGS nres de verres, y compris verre plat, trempé, armé et feuilleté

GS913N

Détecteur acoustique de bris de vitre - montage encastré

Spécifications techniques

General

Technology	Akustyczny
Glass types	Laminiert, Platte, Gehärtet, Verdrahtet
Range	7.5 m radius
Relay output	NC, open 4 sec on alarm
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Power supply value	9 to 16 VDC
Current consumption	25 mA 12 mA

Physical

Physical dimensions	65 × 25 × 35 mm
Colour	Weiß
Mounting type	Versenkte Montage

Environmental

Operating temperature	-18 to +50°C

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57