KIDDE™ COMMERCIAL

ZX832-3B

Addressable Multisensor (Optica/heat)



ZX832-3B

Addressable Multisensor (Optica/heat)

Spécifications techniques

General

Addressing method	Mikroprzełączniki

Electrical

Power supply type	Zasilanie pętlą

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Continuously self-checking, Fault

Physical

Colour	Czarny (RAL 9005)
Mounting type	Montaż na podstawie, Deckenmontage, Versenkte Montage
Material (body)	Geformtes ABS

Environmental


Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Detection device	11510-ZT	ZPL1-1 ADD.LABEL 1001-1127
Detection device	11520	Zpl1-2 Add.Label 2001-2127
Detection device	11530-ZT	ZPL1-3 ADD.LABEL 3001-3127
Detection device	11540-ZT	ZPL1-4 ADD.LABEL 4001-4127
Detection device	84301/BLK	ZP7-SB1 Surface Mount Detector Base (Black)
Notification device	122301	Z-RL3 Remote LED w/ "Fire" Text, Square
Notification device	Z-RL4	Remote LED Indicator - Square



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57