FC-172-001

Fusion Funk-Signalgeber (Weiß)

Allgemein

Der FC-172-001 ist ein WEISSER Signalgeber, der mit einem Funk-Sockel verwendet werden kann. Dieser 32-Ton-Signalgeber ist für den Innenbereich geeignet.

Der Signalgeber lässt sich mit einem einfachen Dreh- und Verriegelungsmechanismus schnell und einfach in den Funk-Sockel einbauen.

Die Serie

Die Fusion-Serie besteht aus:
· Optische Rauchmelder
· Multisensor-Rauchmelder
· A1R-Wärmemelder
· CS-Wärmemelder
· Signalgeber in rot und weiß
· Kombi-Signalgeber VIDs und VADs
· Handfeuermelder
· Schnittstellenmodule

Funktionsprinzip

Drahtlose Komponenten werden häufig in Gebäuden installiert, in denen die Verkabelung eine Herausforderung darstellt, da die Struktur des Gebäudes oder seine Gestaltung durch die Verwendung von Kabeln negativ beeinflusst wird. Es könnte auch schwierig sein, Kabelstrecken in historische Gebäude einzuführen. Für diese architektonisch sensiblen Gebäude wurde die Fusion-Serie entwickelt.

Jeder Fusion-Komponente wird eine Adresse von seinem Sockel zugewiesen. Diese Adresse wird von der Fusion drahtlosen Loop-Schnittstelle in eine Geräteadresse umgewandelt, die einem verdrahteten Gerät ähnelt, das direkt mit dem Loop verbunden ist.



Einzelheiten

- 32 wählbare Töne
- Integrierte Audioüberwachung
- Lautstärkeregelung möglich
- EN zertifiziert über Dritthersteller
- Einfach zu installieren
- Erprobte Technologie

FC-172-001
Fusion Funk-Signalgeber (Weiß)

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Funk-Sockel FC-171-001

Electrical

Power supply type	Baterias
Operating voltage	2.8 bis 5 VDC

Sounder

Output level	< 99 dB(A) @ 1 m (Ton abhängig)
Output level adjustment	Analog
Frequency	Wählbar
Selectable tones	32
No. of stages	2

Physical

Physical dimensions	120 x 125 mm (Ø x H) - Inklusive Sockel
Net weight	650 g - Inklusive Sockel
Colour	Weiß
Mounting type	Montagem na base
Mounting base	Sem fios

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C bis 55°C
Storage temperature	5°C bis 30°C
Relative humidity	< 95 % nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP54

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-3

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.