ACL800-RDRMF-GRAY

ACL800 MIFARE READER - WIEGAND, SURFACE MOUNT, BLACK



ACL800-RDRMF-GRAY

ACL800 MIFARE READER - WIEGAND, SURFACE MOUNT, BLACK

Spécifications techniques

System

Distance max. entre le lecteur et la centrale	152 m
RTE (demande de sortie)	No
CSN (numéro de série carte)	Yes
Modèle de données personnalisé	No
Nbre de LED	1
Nbre de couvercles inclus	1

Technology

Type de lecteur	Smart Card
Fréquence de transmission du fonctionnement du lecteur	13.56 MHz
Technologie supportée 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN)
Type Mifare	ISO14443A
Nbre d’octets Mifare CSN	4 Byte (S50), 7 Byte (S70)
Lecture écriture	No
Module SAM intégré	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Type de connecteur	Zopf
Longueur de la queue de cochon	90 cm

Tamper type

Levier d’arrêt inviolable	No
Ouverture d'autoprotection	Yes

Operation

Autonome	No
Code PIN clavier	No

Electrical

Type de bloc d’alimentation	VDC
Valeur de l'alimentation	5 to 24 VDC
Consommation de courant	100 mA at 24 VDC 30 mA at 24 VDC

Physical

Poids net	120 g
Poids à l'expédition	170 g
Couleur	Schwarz
Matériel	ABS
Types de format	Mullion
Type de montage	Montagem em superfície

Environmental

Environnement	Drinnen, Draussen
Température de stockage	-20 to +50°C

Regulatory

Conformité	CE, RoHS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57