# ACL580WI

## Tastiera, in alluminio stampato, standalone

### Tastiere standalone per controllo accessi e domotica

Queste robuste tastiere standalone sono progettate per funzionare sia in ambienti interni che esterni. Le tastiere ACL580 sono disponibili con tasti in metallo/plastica retroilluminati e in una varietà di opzioni di custodia in plastica o metallo. Queste tastiere offrono un aspetto elegante con una serie di opzioni programmabili come tasti retroilluminati, 1000 utenti, blocco con codice non valido, 2 ingressi per pulsanti richiesta uscita, supporto per pulsanti ACL870, timer di sblocco regolabile ecc. Può controllare due porte. Disponibile in metallo o plastica e da superficie o da incasso.



### Dettagli

- Da interno ed esterno
- Custodia in alluminio stampato con tasti metallici
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Fino a 1000 codici utente
- Pulsante richiesta uscita tramite classico pulsante o tramite ACL870
- Lunghezza codici da 1 a 8 digit
- Gli utenti possono essere assegnati a ciascuno dei relè disponibili
- 30 secondi di blocco dopo 8 PIN non validi consecutivi
- LED rosso e verde (stato relè) e LED arancione (programmazione)

# ACL580WI

## Tastiera, in alluminio stampato, standalone

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| User interface | Touch Buttons |
| Product line | Autonom |
| Status LEDs | 3 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Communication type | Kablede |

### Inputs/Outputs

| | |
|---|---|
| Inputs | 2 |
| Input type | Request-To-Exit |
| Outputs | 2 |
| Output type | 2 SPDT relays, Latch or pulsed mode (01 to 99 seconds) |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 / 24 VAC/VDC |
| Current consumption | 150 mA max |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 120 x 90 x 40 mm |
| Form factor | Lodret |
| Mounting type | Montagem em superfície |
| Material | Støbt aluminium |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -20 to +50°C |
| Relative humidity | 95% noncondensing |
| IP rating | IP65 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57