ACL800-RDRMF-GRAY

Gray Mifare Surface mount Reader



Details

- Indoor/outdoor
- Dust proof and water-resistant (IP65)

ACL800-RDRMF-GRAY

Gray Mifare Surface mount Reader

Technische specificaties

System

Max. afstand lezer tot paneel	152 m
RTE (uitgangsverzoek)	No
CSN (kaart serienummer)	Yes
Aangepast datamodel	No
Aantal LED's	1
Aantal inbegrepen afdekkappen	1

Technology

Type lezer	Smart Card
Lezer zendfrequentie	13.56 MHz
Ondersteunde technologie 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Ultralight (CSN)
Type Mifare	ISO14443A
Aantal Mifare-bytes CSN	4 Byte (S50), 7 Byte (S70)
Lezen schrijven	No
SAM-module geïntegreerd	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Type aansluiting	Svinesvans
Pigtail lengte	90 cm

Tamper type

Afneembeveiliging	No
Sabotage bij openen	Yes

Operation

Autonoom	No
Codebediendeel	No

Electrical

Type voeding	VDC
Waarde voeding	5 to 24 VDC
Stroomverbruik	100 mA at 24 VDC 30 mA at 24 VDC

Physical

Netto gewicht	120 g
Verzendgewicht	170 g
Kleur	Sort
Materiaal	ABS
Vormfactor	Mullion
Type montage	Montagem em superfície

Environmental

Omgeving	Indendør, Udendørs
Opslagtemperatuur	-20 to +50°C

Regulatory

Conformiteit	CE, RoHS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57