R5815NT-ART

Akustyczna czujka stłuczenia szyby, wyjście NC, obudowa okrągła, natynkowa

Seria akustycznych czujek stłuczenia szyby 5815NT-ART jest najnowszą i najnowocześniejszą rodziną takich urządzeń produkcji naszej firmy. W testach laboratoryjnych stwierdzono, że w porównaniu do technologii ShatterPro II jej nowsza generacja (ShatterPro III) jest niemal o 250% bardziej odporna na fałszywe alarmy. Zasięg czujek może być w łatwy sposób dostosowywany do pracy w małych lub dużych pomieszczeniach. Jakiekolwiek interferencje poza obszarem detekcji nie powodują żadnych fałszywych alarmów.
ShatterPro III umożliwia pełną detekcję w promieniu 360 stopni w odległości nawet do 7,6 metra od czujki do szyby.

Czujki tej serii są dostępne w obudowach okrągłych i prostokątnych. Mogą one być testowane bez konieczności otwierania obudowy, za pomocą przeznaczonego do tego testera. Oznacza to, że użytkownik może w każdej chwili przekonać się że czujka pracuje prawidłowo.



Szczegóły

- Akustyczna czujka stłuczenia szyby
- Technologia ShatterPro III
- Możliwość montażu w pomieszczeniach poniżej 30m kw.
- Montowana na ścianie lub suficie
- Zasięg detekcji- promień do 7,5 m
- Wyjście NC
- Obudowa okrągła, natynkowa
- Prosta w montażu i testowaniu

R5815NT-ART

Akustyczna czujka stłuczenia szyby, wyjście NC, obudowa okrągła, natynkowa

Specyfikacja techniczna

General

Technology	Acústico
Glass types	Laminated, Plate, Tempered, Wired
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White
Mounting type	Montagem em superfície

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57