MM106

Contact magnétique, 175 x 50 x 15

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. Le MM106 est idéal pour la protection des rideaux roulants.



Détails

- Contact volet roulant
- Boîtier en aluminium
- Flexible inox 8 mm souple
- Incert

MM106

Contact magnétique, 175 x 50 x 15

Spécifications techniques

General

Application type	Ytmontering
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 45 cm

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet
Operating gap	50 mm

Electrical

Voltage	1 to 100 VDC, 125 VAC
Switching current	500 mA

Physical

Dimensions magnet	75 x 60 x 32 mm
Dimensions contact / sensor	150 x 40 x 15 mm
Material	Rhodium

Environmental

Operating temperature	-40 to +50°C

Regulatory

Certification	INCERT

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57